





Peintures Bâtiment PROFESSIONNELLES

Fiche Technique  
N°122128  
Mise à Jour 03/14

## PROFLEX

Revêtement monocouche pour complément d'imperméabilité à base de hauts copolymères acryliques en phase aqueuse

### MISE EN OEUVRE

#### Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1 (D3) ou au DTU 42-1 (I1).

Fonds neufs et anciens non peints préalablement fixés avec 1 couche de Fixateur Acrylique ou WS jusqu'à ce que le fond soit sain et non pulvérulent.

Les anciens fonds seront préalablement assainis par l'utilisation d'Antimousse.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

#### Application:

- Conditions d'application** : DTU en vigueur.
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau façade poil 18/20 mm.Airless.
- Nettoyage du matériel** : Eau
- Diluant** : Eau
- Dilution** : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau façade poil 18/20 mm (Prêt à l'emploi).Airless (Prêt à l'emploi).

#### Processus d'application:

Support	Impression	Finition
béton, fibre-ciment, enduit au mortier de liant hydraulique	Fixateur Acrylique ou WS	1 à 2 couches de Proflex en fonction du support
Anciens RPE ou RSE sains et adhérents après étude préalable (cf DTU 42-1 si I1)	Fixateur Acrylique ou WS	

### CONDITIONNEMENT

10 L - 15 L

### HYGIÈNE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité