





Peintures Bâtiment PROFESSIONNELLES

Fiche Technique  
N°111115  
Mise à Jour 03/14

## TEXMAT

Peinture de décoration mate pour murs et plafonds à base de résine acrylique

### MISE EN OEUVRE

#### Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes et satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

#### Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
- Nettoyage du matériel** : Eau
- Diluant** : Eau
- Dilution** : Brosse (0 à 10 %), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (Prêt à l'emploi).

#### Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
Enduit au mortier de liant hydraulique, béton, plaques de plâtre cartoné	Fixateur Acrylique ou WS	1 à 2 couches de TEXMAT en fonction des supports
Plâtre	Primer Universel	
Anciennes peintures adhérentes et compatibles	1 couche de Fixateur Acrylique ou de Texmat diluée de 5 à 10 %	

### CONDITIONNEMENT

10 L - 15 L

### HYGIÈNE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécuri