

AZURBOIS WS

Peinture glycérophtalique en phase solvant

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Les bois seront préalablement traités avec un produit algicide, fongicide, insecticide adapté.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture

Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
- Nettoyage du matériel** : White spirit
- Diluant** : White spirit
- Dilution** : Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 3 %), Airless (0 à 3 %).

Processus d'application:

Support	Impression	Finition
Bois et dérivés, anciennes peintures adhérentes compatibles	1 couche d'Azurbois WS	1 à 2 couches d'Azurbois WS à l'intérieur et 1 couche d'Azurbois WS à l'extérieur à recouvrir par 1 à 2 couches d'Azurbois Acrylique en fonction de la finition désirée
Bois secs neufs ou remis à nus	1 couche d'Azurbois WS	
Bois exotique	1 couche de Primer Universel	

CONDITIONNEMENT

0,5 L - 2,5 L - 10 L

HYGIÈNE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité