



FIXATEUR WS

FIXATEUR UNIVERSEL DE FONDS EN PHASE SOLVANT EXTERIEUR / INTERIEUR

DEFINITION Fixateur solvanté pigmenté à base de résine acrylique en solution.

PROPRIETES Fixateur pigmenté pour l'imprégnation des supports farinants ou d'anciens fonds peints avec un film mince compatible, après lavage haute pression.
Très bonne adhérence.
Perméable la vapeur d'eau.
Grande résistance à la saponification.
Redonne de la cohésion au support.

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique	1,18 ± 0,05 g/cm ³
Diluant & Nettoyage des outils	White Spirit
Rendement par couche	6 à 8 m ² /l selon la nature des supports
Séchage à 20°C	HP : 30 mn Sec : 4 h Recouvrable : 6 h

■ CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1, 59-2 ou 42-1.

En extérieur : Sur parois verticales : béton, bois CTBX et VIROC, enduits de liants hydrauliques, fibreciment.

En intérieur : Dans les locaux soumis à une aération appropriée, sur supports anciens après brossage : béton, enduits de liants hydrauliques.

FIXATEUR WS doit être appliqué en 1 couche et impérativement recouvert d'une finition AZUREL.

Ne doit pas être recouvert de peinture à base de pliolite® (AZURLITE).

Matériel d'application : - à la brosse : prêt à l'emploi
- au rouleau : dilution 0 à 5 %

■ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditionnement	2,5 L - 10 L - 15 L
Point Eclair	Compris entre 23°C et 55°C
Classification	Classement AFNOR NFT 36 005 – Famille I - Classe 7b1
Classif UE	sous-cat. A/h limite COV 750 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 600 g/l de COV
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stockage	Dans un endroit frais et aéré.
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur
Précaution d'utilisation	Consulter la fiche de données de sécurité