



FICHE TECHNIQUE

N°113210

VERSION : C

LAQUE BRICOLAGE

INTERIEUR / EXTERIEUR

DEFINITION

Peinture laque brillante, en phase solvant.

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur.
- Décoration des murs et plafonds.
- Boiseries préalablement imprimées.
- Plâtre, ciments, enduits..
- Métaux ferreux préalablement recouvert d'ANTIROUILLE spécial fer..
- Travaux neufs, travaux d'entretien.
- En extérieur : volets, portes, barrières..

Recommandée en particulier pour salles d'eau, cuisines et salle de bain.

PROPRIETES

- Economique et solide.
- Application aisée.
- Bon pouvoir garnissant.
- Facilité d'entretien : lessivable.
- Bonne tenue mécanique.
- Faible odeur à l'application.
- Bonne résistance à l'extérieur.
- Produit tropicalisé (traitée fongicide).

CARACTERISTIQUES

TEINTE :	BLANC.
ASPECT :	BRILLANT TENDU.
Composition	Résine glycérophtalique. Pigment : oxyde de titane et extenders minéraux. Solvant : White Spirit.
Densité environ:	1.40
Conditionnement	2.5 L 10 L 20 KG

PREPARATION DES FONDS

Les fonds doivent être sains, secs et propres.

- **Fonds neufs ou non peints** : Appliquer une sous-couche de LAQUE BRICOLAGE dilué ou une sous-couche de PRIMER UNIVERSEL.
- **Fonds anciennement peints** :
 - Eliminer les parties non adhérentes (grattage, brossage).
 - Lessivage des supports gras ou lavage HP des anciens fonds de revêtement.

PROCESSUS D'APPLICATION

DILUANT : WHITE SPIRIT			
Matériel d'application	Taux de dilution	Rendement en surface	Séchage à 20°C hygrométrie normale
Brosse ou Rouleau Pistolet Airless	0 à 5 %	6 à 9 m ² /kg 8 à 12 m ² /l selon supports	Hors poussière : 4 h Sec : 8 h Recouvrable : 24 h
Nettoyage du matériel		Application	
White Spirit		2 couches de LAQUE BRICOLAGE	

PRECAUTIONS D'EMPLOI**INFLAMMABLE**

Point éclair : 35 °C

Stocker dans un endroit frais et aéré.

Le produit est garanti 1 an en emballage d'origine, plein et fermé, à l'abri des fortes chaleurs.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Les produits et /ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et / ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement les dites fonctions pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par AZUREL Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tous cas d'application non explicitement prévus à l'intérieur du présent document, doivent faire l'objet d'une consultation et d'un accord exprès et formel de AZUREL Peintures, préalablement à l'exécution de tous travaux.

Classement AFNOR NPT 36005 Famille 1 classe 7b1
--