



Fiche Technique
N°121105
Mise à Jour 03/2025



MASTERMAT

PEINTURE DE DECORATION D'ASPECT MAT PROFOND POUR MURS ET PLAFONDS A BASE DE RESINE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE

DESTINATION

Conseillée pour les travaux classiques de rénovation.
Peinture de décoration pour murs et plafonds intérieurs des pièces sèches.
Recommandée pour chambres, séjours, entrées, couloirs, loggias.

PROPRIETES

Mat profond masquant les défauts de planéité.
Très bon pouvoir couvrant.
Très bon pouvoir garnissant qui absorbe les irrégularités.
Grande facilité d'application et d'utilisation.
Rapidité de séchage (2 couches dans la même journée).
Bonne tenue extérieure.
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : peinture très onctueuse
Aspect du film : mat profond
Masse volumique : 1,72 +/- 0,05 kg/l
Extrait sec : en poids : 65+/- 2% en volume: 44+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
Point éclair : Non concerné
Brillant Spéculaire à 60° : < 10 %
Rendement : 9 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application
Séchage (20°C - 65%HR) : HP 15 min / Sec 20 min
Recouvrable : 8 h
Teintes : blanc et teintes pastel du nuancier Azurel
Stockage : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

MASTERMAT

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes et satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

Conditions d'application	: DTU 59.1
Matériel d'application	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless
Nettoyage du matériel	: Eau
Diluant	: Eau
Dilution	: Brosse (5 à 10 %), Rouleau poil 10/12 mm (5 à 10 %), Airless (10 à 15 %)

Processus d'application:

SUPPORT	IMPRESSION	FINITION
Enduit au mortier de liant hydraulique, béton, plaques de plâtre cartonné, anciennes peintures adhérentes et compatibles	1 couche de Masterfix ou de Mastermat diluée de 5 à 10 %	1 à 2 couches de MASTERMAT en fonction du support et de la finition désirée
Plâtre	1 couche de Primer Universel	

CONDITIONNEMENT

20 KG

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité